

INTERFRIGO

PROIZVODNJA, MONTAŽA, SERVIS RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA

11070 Novi Beograd, Srbija
Tošin Bunar 163

t +381(0) 11 311 47 73
+381(0) 11 213 56 47
+381(0) 11 213 89 63
f +381(0) 11 214 63 67
e interfrigo@sezampro.rs
w www.interfrigo.co.rs



KATALOG PONUDE RASHLADNIH UREĐAJA ZA PROFESIONALNU UPOTREBU U UGOSTITELJSTVU TECNODOM (ITALIJA)

2015. godina

RASHLADNI I ZAMRZIVAČKI ORMANI modeli MID	06: 600 l	530x550
	07: 700 l	530X650 GN 2/1

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 – rashladni sistem je u obliku monobloka – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (diftungom) – plastificirane žičane police - visinski podesive nožice - elektronski regulator – dinamičko hlađenje - otapanje isparivača električnim grejačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode – grejanje rama vrata (BT-varijanta)



MODEL	AF 06 MID TN	AF 06 MID BT	AF 07 MID TN	AF 07 MID BT
temperaturni opseg	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C
širina x dubina	710 x 700 mm	710 x 700 mm	710 x 800 mm	710 x 800 mm
visina	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
zapremina	540 lit.	540 lit.	620 lit.	620 lit.
Broj police (standardno)	3	3	3	3
širina x dubina police mm	530 x 550	530 x 550	530 x 650	530 x 650
rashladno sredstvo	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radni uslovi do	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	430 W	630 W	430 W	630 W
Priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	140 kg	140 kg	150 kg	150 kg

RASHLADNI I ZAMRZIVAČKI ORMANI modeli MID	12: 1200 I	530x550
	14: 1400 I	530X650 GN 2/1

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 – rashladni sistem je u obliku monobloka – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (diftungom) – plastificirane žičane police – visinski podesive nožice – elektronski regulator – dinamičko hlađenje – otapanje isparivača sa električnim grejačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode – grejanje okvira vrata (BT-varijanta)



MODEL	AF 12 MID TN	AF 12 MID BT	AF 14 MID TN	AF 14 MID BT
temperaturni opseg	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C
širina x dubina	1420 x 700 mm	1420 x 700 mm	1420 x 800 mm	1420 x 800 mm
visina	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
zapremina	1160 lit.	1160 lit.	1320 lit.	1320 lit.
Broj police (standardno)	6	6	6	6
širina x dubina police mm	530 x 550	530 x 550	530 x 650	530 x 650
rashladno sredstvo	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radni uslovi	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	510 W	1230 W	510 W	1230 W
Priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	180 kg	180 kg	190 kg	190 kg

RASHLADNI I ZAMRZIVAČKI ORMANI modeli MID - STAKLENA VRATA	07: 700 l	530X650 GN 2/1
	14: 1400 l	530X650 GN 2/1

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 – rashladni sistem je u obliku monobloka – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihungom) – plastificirane žičane police - visinski podesive nožice - elektronski regulator – dinamičko hlađenje - otapanje isparivača električnim grejačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode – grejanje okvira vrata (BT-varijanta)



MODEL	AF 07 MID TN PV	AF 07 MID BT PV	AF 14 MID TN PV	AF 14 MID BT PV
temperaturni opseg	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C
širina x dubina	710 x 800 mm	710 x 800 mm	1420 x 800 mm	1420 x 800 mm
visina	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
zapremina	620 lit.	620 lit.	1320 lit.	1320 lit.
Broj police (standardno)	3	3	6	6
širina x dubina police mm	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650
rashladno sredstvo	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radni uslovi	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	430 W	630 W	510 W	1230 W
Priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	150 kg	150 kg	190 kg	190 kg

RASHLADNI I ORMANI ZA ZAMRZAVANJE modeli MID ZA PEKARSTVO	07: 700 I	ZA PLEHOVE 400x600
	14: 1400 I	ZA PLEHOVE 400x600

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 – rashladni sistem je u obliku monobloka – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihungom) – plastificirane žičane police - visinski podesive nožice - elektronski regulator – dinamičko hlađenje - otapanje isparivača električnim grejačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode – grejanje okvira vrata (BT-varijanta)



MODEL	AF 07 MID TN PS	AF 07 MID BT PS	AF 14 MID TN PS	AF 14 MID BT PS
temperaturno područje	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C	-2°C do 8°C	-20°C do -18°C
širina x dubina	710 x 800 mm	710 x 800 mm	1420 x 800 mm	1420 x 800 mm
visina	2050 mm	2050 mm	2050 mm	2050 mm
zapremina	620 lit.	620 lit.	1320 lit.	1320 lit.
broj vođica za plehove	2x5	2x5	2x10	2x5
rashladno sredstvo	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radni uslovi	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	430 W	630 W	510 W	1230 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	150 kg	150 kg	190 kg	190 kg

RASHLADNI I ORMANI ZA ZAMRZAVANJE modeli MID ZA RIBU	07: 700 l	PLASTIČNE POSUDE GN 1/1
	14: 1400 l	PLASTIČNE POSUDE GN 1/1

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 – rashladni sistem u obliku monobloka i– poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihungom) – plastične posude od polipropilena sa plehom - na dnu posuda za sakupljanje vode - visinski podesive nožice - elektronski regulator – dinamičko hlađenje (opcija: regulator za broj obrtaja ventilatora) - otapanje isparivača električnim grejačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode – grejanje okvira vrata (BT-varijanta)

**MODEL****AF 07 MID TN FH****AF 14 MID TN FH**

temperaturni opseg

-2°C do 8°C

-2°C do 8°C

širina x dubina

710 x 800 mm

1420 x 800 mm

visina

2050 mm

2050 mm

zapremina

620 lit.

1320 lit.

posude za ribu (standardno)

6

12

rashladno sredstvo

R 404A

R 404A

radni uslovi

43°C / 65%

43°C / 65%

prikjučna snaga

430 W

510 W

priključni napon

230V / 50Hz

230V / 50Hz

masa

150 kg

190 kg

RASHLADNI I ORMANI ZA ZAMRZAVANJE model MID - KOMBINOVANI	07: 700 l	530X650 GN 2/1
	14: 1400 l	530X650 GN 2/1

POSEBNOSTI: odvojen gornji i donji prostor (700 l) odnosno leva i desna strana (1400 l) – svaki prostor sa vlastitim rashladnim sistemom i elektronskim regulatorom - svaki prostor sa svojim vratima – kod ormarA 1400 l može svaki odvojeni prostor imati dvoje vrata
STANDARDNO: unutrašnja i spoljna obloga je iz INOX-lima AISI 304 – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihtungom) – plastificirane žičane police – visinski podesive nožice - dinamičko hlađenje - otapanje isparivača električnim grejačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode – grejanje okvira vrata za prostor sa negativnom temperaturom



MODEL	temperaturni opseg	širina x dubina x visina mm	zapremina lit.	broj polica	priključna snaga W	masa kg
A2 07 MID PP	-2/+8°C GORE	710x800x2050	280	4	385	150
	-2/+8°C DOLE		300		385	
A2 07 MID PN	-2/+8°C GORE	710x800x2050	280	4	385	150
	-20/-18°C DOLE		300		775	
A2 07 MID NN	-20/-18°C GORE	710x800x2050	280	4	775	150
	-20/-18°C DOLE		300		775	
A2* 14 MID PP	-2/+8°C LEVO	1420x800x2050	630	6	535	190
	-2/+8°C DESNO		630		*A3-7; A4-8	
A2* 14 MID PN	-2/+8°C LEVO	1420x800x2050	630	6	535	190
	-20/-18°C DESNO		630		*A3-7; A4-8	
A2* 14 MID NN	-20/-18°C GORE	1420x800x2050	630	6	835	190
	-20/-18°C DOLE		630		*A3-7; A4-8	

Rashladno sredstvo R404A, testni uslovi okoliNE 43°C / 65%, priklj. napon 230V/50Hz

* **A3** – dupla vrata na desno, **A4** – dupla vrata na levo i desno

RASHLADNI I PULTEVI ZA ZAMRZAVANJE modeli MID

530X325
GN 1/1

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 (osim spoljnog poda) – rashladni sistem u obliku monobloka – poliuretanska izolacija 60 mm (kod rashladnih 40 mm)
– samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihungom) – plastificirane žične police – visinski podesive nožice – elektronski regulator – dinamičko hlađenje – otapanje isparivača električnim grejačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode – radna ploča od INOX-lima.



TF 02 MID GN



TF 03 MID BT

MODEL	TF 02 MID GN	TF 02 MID BT	TF 03 MID GN	TF 03 MID BT	TF 04 MID GN	TF 04 MID BT
temperaturni opseg	-2° do 8°C	-22° do -18°C	-2° do 8°C	-22° do -18°C	-2° do 8°C	-22° do -18°C
širina x dubina mm	1420 x 700	1870 x 710	1870 x 700	1420 x 710	2320 x 700	2320 x 710
visina	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
zapremina	320 lit.	320 lit.	475 lit.	475 lit.	630 lit.	630 lit.
broj vrata	2	2	3	3	4	4
broj police (stand.)	2	2	3	4	4	4
šir. x dub. police mm	530 x 325	530 x 325	530 x 325	530 x 325	530 x 325	530 x 325
rashladno sredstvo	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radni uslovi	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	495 W	655 W	495 W	670 W	495 W	685 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	130 kg	130 kg	145 kg	145 kg	160 kg	160 kg

RASHLADNI I PULTEVI ZA ZAMRZAVANJE modeli MID **ZA PEKARSTVO**

**ZA PLEHOVE
400x600**

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 (osim spoljnog dna) – rashladni sistem u obliku monobloka – poliuretanska izolacija 60 mm (kod rashladnih 40 mm)-samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihungom) – vođice za pekarske plehove – visinski podesive nožice - elektronski regulator – dinamičko hlađenje - otapanje isparivača električnim grijačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode - radna ploča od INOX-lima.



MODEL	TP 02 MID	TP 03 MID	TP 04 MID
temperaturni opseg	0° do 10°C	0° do 10°C	0° do 10°C
širina x dubina	1600 x 800 mm	2150 x 800	2700 x 800
visina	900 mm	900 mm	900 mm
zapremina	440 lit.	680 lit.	890 lit.
broj vrata	2	3	4
broj vođica za plehove	10 parov	15 parov	20 parov
rashladno sredstvo	R 404A	R 404A	R 404A
radni uslovi	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	495 W	495 W	495 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	89 kg	116 kg	144 kg

PIZZA PULTEVI 700**530X325
GN 1/1**

Unutašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 (osim spoljnog dna) – rashladni sistem u obliku monobloka – poliuretanska izolacija 40 mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihungom) – plastificirane žičane police – visinski podesive nožice - elektronski regulator – dinamičko hlađenje - otapanje isparivača električnim grejačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode - radna granitna ploča - vitrina GN 1/ 4 u nadgradnji sa samostalnim rashladnim agregatom - nehladene police sa posudom 400x600 mm nad agregatnim prostorom (modeli ..C1, ..C3)



PZ 02 EKO GN

MODEL	PZ 02EKO GN	PZ 02EKO C1	PZ 02EKO C3	PZ03EKO GN	PZ 03EKO C1	PZ 03EKO C3
temperaturni opseg.	0° do 10°C	0° do 10°C	0° do 10°C	0° do 10°C	0° do 10°C	0° do 10°C
širina x dubina mm	1610 x 750	1610 x 750	1610 x 750	2040 x 750	2040 x 750	2040 x 750
visina	1510 mm	1510 mm	1510 mm	1520 mm	1520 mm	1520 mm
broj vrata	2	2	2	3	3	3
broj nehl. ladica	-	1	3	-	1	3
broj police (stand.)	2	2	2	3	3	3
šir. x dub. police mm	530 x 325	530 x 325	530 x 325	530 x 325	530 x 325	530 x 325
rashladno sredstvo	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radni uslovi	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	495 W	495 W	495 W	495 W	495 W	495 W
Priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	195 kg	195 kg	195 kg	235 kg	235 kg	235 kg

PIZZA PULTEVI 800
**ZA PLEHOVE
400x600**

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 (osim spojnog dna) – rashladni sistem u obliku monobloka – poliuretanska izolacija – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihungom) – vođice za pekarske plehove – visinski podesive nožice - elektronski regulator – dinamičko hlađenje - otapanje isparivača električnim grejačima – prisilno isparavanje kondenzovane vode - radna granitna ploča - vitrina GN 1/ 4 u nadgradnji sa samostojnim rashladnim agregatom - set šestih nehladenih polica sa posudom 400x600 mm (modeli ..C6)



PZ 02 MID 80



PZ 03 MID C6

MODEL	PZ 02 MID 80	PZ 02 MID C6	PZ 03 MID 80	PZ 03 MID C6	PZ 04 MID 80	PZ 04 MID C6
temperaturni opseg.	0° do 10°C	0° do 10°C	0° do 10°C	0° do 10°C	0° do 10°C	0° do 10°C
širina x dubina mm	1610 x 800	1610 x 800	2160 x 800	2160 x 800	2710 x 800	2710 x 800
visina	1510 mm	1510 mm	1510 mm	1510 mm	1510 mm	1510 mm
broj vrata	2	1	3	2	4	3
broj nehl. polica	-	6	-	6	-	6
broj vođ. za plehove	2x10	1x10	3x10	2x10	4x10	3x10
rashladno sredstvo	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
radni uslovi	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	495 W	495 W	495 W	495 W	495 W	495 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	201 kg	220 kg	279 kg	353 kg	390 kg	435 kg

SALADETE SA DVOJE VRATA

530X325
GN 1/1

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 (osim spoljnog dna) – rashladni sistem u obliku monobloka – poliuretanska izolacija 40 mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihungom) – plastificirane žičane police – visinski podesive nožice – elektronski regulator – dinamičko hlađenje – automatsko otapanje isparivača vazduhom – prisilno isparavanje kondenzovane vode

IZVEDBE GORNJE PLOČE: uska plastična radna ploča kombinovana sa poklopcem od nerđajućeg lima (**EKO**) - radna ploča od nerđajućeg lima (**NX**) - radna ploča od nerđajućeg lima obložena sa zadnje strane (**AL**) - radna ploča od granita (**GR**) - zaobljena ili pravougaona staklena nadgradnja (**VC, VD**) – granitna radna ploča kombinovana sa nadgradnjom od nerđajućeg lima (**AI**) – granitna radna ploča dignuta pozadi, dodatno sa strane je šest nehladenih polica (**C6**)

OPCIJA: dvojne police umesto vrata



SL 02 EKO



SL 02 C6

MODEL	temperaturni opseg	širina x dubina x visina mm	broj vrata	zapremina lit.	broj polica	priključna snaga W
SL 02 ECO	+4 / +8°C	900 x 700 x 840	2	220	2	460
SL 02 NX	+4 / +8°C	904 x 700 x 880	2	220	2	460
SL 02 AL	+4 / +8°C	904 x 700 x 980	2	220	2	460
SL 02 GR	+4 / +8°C	904 x 700 x 870	2	220	2	460
SL 02 VC(VD)	+4 / +8°C	904 x 700 x 1140	2	220	2	460
SL 02 AI	+4 / +8°C	900 x 700 x 1080	2	220	2	460
SL 02 C6	+4 / +8°C	1410 x 700 x 1070	2	220	2	460

Rashladno sredstvo R 570, testni uslovi okoline 43°C / 65%, priključni napon 230V/50Hz

SALADETE SA TROJE VRATA

530X325
GN 1/1

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 (osim spoljnog dna) – rashladni sistem u obliku monobloka – poliuretanska izolacija 40 mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihlungom) – plastificirane žičane police – visinski podesive nožice – elektronski regulator – dinamičko hlađenje – automatsko otapanje isparivača vazduhom – prisilno isparavanje kondenzovane vode

IZVEDBE GORNJE PLOČE: uska plastična radna ploča kombinirana s poklopcem od nerđajućega lima (**EKO**) - radna ploča od nerđajućega lima (**NX**) - radna ploča od nerđajućega lima obložene sa zadnje strane (**AL**) - radna ploča od granita (**GR**) - zaobljena ili pravougaona staklena nadgradnja (**VC, VD**) – granitna radna ploča kombinovana sa nadgradnjom od nerđajućega lima (**AI**) – granitna radna ploča podignuta pozadi, dodatno sa strane je šest nehlađenih polica (**C6**)

OPCIJA: dvodelna polica umesto vrata.



SL3 EKO (sa otvorenim poklopcem)



SL 03 VC

MODEL	temperaturni opseg	širina x dubina x visina mm	broj vrata	zapremina lit.	broj polica	priključna snaga W
SL 03 ECO	+4 / +8°C	1380 x 700 x 840	3	350	2	460
SL 03 NX	+4 / +8°C	1384 x 700 x 880	3	350	2	460
SL 03 AL	+4 / +8°C	1384 x 700 x 980	3	350	2	460
SL 03 GR	+4 / +8°C	1410 x 700 x 870	3	350	2	460
SL 03 VC(VD)	+4 / +8°C	1380 x 700 x 1140	3	350	2	460
SL 03 AI	+4 / +8°C	1380 x 700 x 1080	3	350	2	460
SL 03 C6	+4 / +8°C	1900 x 700 x 1070	3	350	2	460

Rashl. Sred. R 507, radni uslovi 43°C / 65%, priklj. napon 230V/50Hz

BRZI HLADNJAK I ZAMRZIVAČ

ZA PLEHOVE ili 530X325
400x600 GN 1/1

Unutrašnja i spoljna obloga od INOX-lima AISI 304 – efikasni rashladni sistem za brzo i kvalitetno hlađenje ili zamrzavanje namirnica – poliuretanska izolacija 60mm – samozatvarajuća vrata sa magnetnom gumom (dihungom) – vođica za plehove - visinski podesive nožice - elektronski regulator omogućava vremensko i temperaturno upravljanje procesa – dinamičko hlađenje - prisilno isparavanje kondenzovane vode.

AT 05 ISO

AT 10 ISOP



MODEL

AT 03 ISO

AT 05 ISO

AT 10 ISOP

širina x dubina	750 x 740 mm	750 x 740 mm	750 x 740 mm
visina	620 mm	850 mm	1240 mm
maksimalni kapacitet - hlađenja od + 70°C do +3°C	12 kg	20 kg	40 kg
maksimalni kapacitet - zamrzavanja od + 70°C do -18°C	8 kg	15 kg	30 kg
broj vođica za plehove / police (standardno)	6 (3 pari)	10 (5 parov)	20 (10 parov)
rashladno sredstvo	R 507	R 507	R 507
radni uslovi	43°C / 65%	43°C / 65%	43°C / 65%
priključna snaga	700 W	900 W	1800 W
priključni napon	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
masa	90 kg	110 kg	150 kg