

eurfrigor®

ESP250-ESP400-ESP600-ESP900-ESP1500-ESP2000A



Produttore di ghiaccio in scaglie piatte

Scale icemakers

Machine a glaçe en ecailles

Scherbeneisbereiter

Máquinas de hielo en escamas



ESP250-ESP400-ESP600-ESP900-ESP1500-ESP2000A

Modello con condensazione ad aria/acqua Air/water cooled model Modèle refroidi par air/eau Modelle luft/wasser gekühlt Modelo con condensación de aire/agua	ESP250	ESP400	ESP600	ESP900	ESP1500	ESP2000A
Produzione nelle 24 ore sino a kg Ice output per 24 hours till kg Production dans le 24 heures jusqu'à kg Tagesleistung bis kg Producción en las 24 horas hasta a kg	250	400	620	900	1500	2200
Bin utilizzabile Usable bin Bac de stockage utilisable Benutzbar bin Bin utilizable	BX350	BX350 BX550 ROLB2	BX350 ROLB2	BX550 ROLB3	BX550 ROLB3	-
Refrigerante Refrigerant Réfrigérant Kältemittel Refrigerante	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Peso netto kg - Peso lordo kg Net weight kg - Gross weight kg Poids net kg - Poids brut kg Nettogewicht kg - Bruttogewicht kg Peso neto kg - Peso bruto kg	100-120	137-152	151-166	241-262	306-342	520-570
Dimensioni con imballo LxPxH mm Dimensions with packing WxDxH mm Dimensions avec l'emballage LxPxH mm Abmessungen mit Verpackung BxTxH mm Dimensiones con el embalaje AxPxH mm	940 620 770	965 655 880	965 655 880	1210 800 1095	1210 800 1185	1150 960 1700
Potenza assorbita Watt Power consumption Watt Consummation Watt Stromverbrauch Watt Consumo de energía Watt	1700	2100	3000	4600	6000	7000
Consumo acqua l/kg Water consumption l/kg Consummation d'eau l/kg Wasserbrauch l/kg Consumo de agua l/kg	A 1 W 7,5	A 1 W 7,5	A 1 W 7,4	A 1 W 6,9	A 1 W 7	A 1 -

Dimensioni macchina senza imballo mm / Machine dimensions without packing mm / Dimensions de la machine sans l'emballage mm / Maschine Abmessungen ohne Verpackung mm / Dimensiones máquina sin embalaje mm

L / W / L / B / A	870	900	900	1107	1107	1062
P / D / P / T / P	550	588	588	700	700	832
H / H / H / H / H	600	705	705	880	970	1423
H Piede / H Foot / H Pied / H Fuss / H Pata	-	-	-	-	-	-

Voltaggio standard - Standard voltage - Voltage standard - Standard-Anschlußspannung - Voltaje estándar

ESP250 - ESP400

220 - 240 V ~ 50Hz

ESP600 - ESP900 - ESP1500 - ESP2000A

400 - 415 V 3N ~ 50Hz

Modelli ESP: produttori modulari di ghiaccio in scaglie piatte, ideale per le industrie ittiche, casearie, chimiche, ecc. Il ghiaccio prodotto ha una temperatura tra -5°C e -10°C. Carrozzeria in acciaio inox, modelli senza contenitore.



EPS models: modular ice makers for the production of scale ice, suitable for fishing, baking, chemical industries, etc. The ice produced has a temperature between -5°C and -10°C.

External structure stainless steel made; models without bin.



Modèles EPS: producteurs modulaires de glace à écailles plates sous-refroidies, adapte aux industries de poisson, boulangeries, chimiques, etc. La température des écailles est entre -5°C et -10°C. Structure extérieure en acier inox; modèles sans bac de stockage.

ESP Modelle: Scherbeneiszeuger. Ideal fuer Fischindustrie, Grossbaeckereien, chemische Industrie usw. Eis mit einer Temperatur zwischen -5°C und -10°C

Karosserie aus Edelstahl; Modelle ohne Behälter.

Modelos ESP: fabricantes modulares de hielo en escamas planas ideal para las industrias pesqueras, lacteas, quimicas, etc. El hielo producido tiene una temperatura entre -5°C y -10°C.

Cuerpo de acero inoxidable, modelos sin contenedor.




Brice
Italia

Brice Italia Srl

Via Dell'Industria, 8 - 20020 Villa Cortese (MI) Italy

Tel. +39 02 9372633 r.a. - Fax +39 02 9370795

info@briceitalia.com - www.briceitalia.com



	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Temperature	+10° C	+43° C	+3° C	+32° C	-10%	+10%
Pressure	1bar(14psi)	6bar (84psi)				

**CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION CONDITIONS
CONDITIONS D'INSTALLATION - EINBAUBEDINGUNGEN - CONDICIONES DE INSTALACIÓN**